

Linha CIRCULAÇÃO para Água Fria



IMPULSE ÁGUA FRIA, ESPECIAL IP68 E MINI CIRCULADORA

As bombas Impulse Syllent garantem circulação silenciosa de água limpa, com durabilidade e segurança, graças ao design inovador. A mini circuladora oferece os mesmos diferenciais em formato compacto, ideal para recalques e cisternas. As versões IP68 garantem proteção total, inclusive em aplicações com submersão.

(24)
MESES

Garantia
Contra defeitos
de fabricação

(68 65 33)

Proteção IP68
IP65 e IP33
Especial IP68
Impulse água fria IP65
e Mini Circuladora IP33

(⚡)

Potência
350 W - 1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1,0 - 1,5 CV

(🌡️)

**Temperatura
da água**
Operação
de 5°C a 45°C

(📏)

**Pressão máx.
de sucção**
8 mca - IP68
20 mca - Impulse Água
Fria e Mini Circuladora

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*													PESO (kg)	
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO / RECALQUE	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)														
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		
RE42M025-120/AP	RE42M025-220/AP	1/4	156	15,6	1" BSP int.	5,9	5,3	4,2	3,4	2,2	1,0	0,0								5,75
RE42M033-120/AP	RE42M033-220/AP	1/3	175	17,5		6,4	5,6	4,8	4,0	3,1	2,0	1,1	0,0							6,00
RE42M050-120/AP	RE42M050-220/AP	1/2	200	20,0		6,8	5,7	5,2	4,3	3,5	2,8	2,0	0,7	0,0						6,30
RE42M075-120/AP	RE42M075-220/AP	3/4	235	23,5		7,0	6,3	5,6	4,9	4,1	3,3	2,5	1,7	0,7	0,0					7,60
RE42M100-120/AP	RE42M100-220/AP	1,0	250	25,0		7,7	7,0	6,3	5,6	5,0	4,2	3,4	2,7	1,9	0,9	0,0				8,25
RE42M150-120/AP	RE42M150-220/AP	1,5	270	27,0		8,3	7,6	6,9	6,3	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,5	0,4	0,0			8,55

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*													
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO / RECALQUE	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)													
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
MB63E0084AS	MB63E0081AS	1/4	159	15,9	1" NPT int. (gás)	4,8	4,1	3,4	2,6	1,9	1,1	0,0							
MB63E0086AS	MB63E0083AS	1/2	200	20,0	1" NPT int. (gás)	5,6	5,0	4,5	3,6	3,0	2,5	1,6	0,6	0,0					
MB71E0087AS	MB71E0084AS	1,5	268	26,8	1" NPT int. (gás)	7,6	7,1	6,6	6,1	5,4	4,8	4,1	3,3	2,6	1,9	0,9	0,0		

MODELO 60 Hz		PRESSÃO Máx.	TUBULAÇÃO		CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*													
120V	220V	kPa	mca	SUCÇÃO	RECALQUE	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)												
						2	4	6	8	10	12	14	16	Peso (kg)				
MB63E0008A/MP	MB63E0009A/MP	145	14,5	NPT 3/4" int	NPT 1/2" int	71	64	54	38	31	20	4	0			3,70		

