

Linha **CIRCULAÇÃO** para Água Quente

IMPULSE ÁGUA QUENTE E MINI CIRCULADORA ÁGUA QUENTE

Super silenciosas, podem trabalhar com temperaturas de operação de até 80°C. Isentas de mancais de rolamento e selo mecânico, possuem ainda proteção IP33.

São ideais para circulação de água quente entre placas solares e boilers.

(12)
MESES

Garantia

Contra defeitos de fabricação

(33)

Proteção IP33

Resistente à água aspergida e objetos sólidos com diâmetro maior que 2,5mm.

(⚡)

Potência

350 W
1/2 CV

(🔥)

Temperatura da água

Operação até 80°C

(🔧)

Pressão máx. de sucção

20 mca

						CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*										Peso (kg)
						ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)										
MODELO 60 Hz		PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
120V	220V	kPa	mca	SUCÇÃO	RECALQUE	VAZÃO (L/min)										
QR42M050-120/AP	QR42M050-220/AP	200	20,0	BSP 1" ext.	BSP 1" ext.	41	39	34	30	27	22	17	7	0		6,50

						CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*										Peso (kg)
						ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)										
MODELO 60 Hz		PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		2	4	6	8	10	12	14	16			
		kPa	mca	SUCÇÃO	RECALQUE	VAZÃO (L/min)										
MB63E0068A/MP	MB63E0067A/MP	145	14,5	BSP 3/4" int	BSP 3/4" int	71	64	54	38	31	20	4	0	3,70		
MODELO 230 V 50 Hz																
MB63E0069A/MP		124	12.4	BSP 3/4" int	BSP 3/4" int	60	53	45	36	23	6	0		3.70		

