

MOTOBOMBA PARA CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

A Linha de Climatização foi desenvolvida para entregar silêncio, segurança e durabilidade. Desta forma, conta com proteção IP 68, resistente à corrosão e à submersão na água, garantindo maior durabilidade do conjunto para que você só foque no que é importante.
*Com furo de dreno.

(12)
MESES

Garantia

Contra defeitos de fabricação

(IP68)

Proteção IP68

Resistente à submersão em água

(⚡)

Potência

300 W

(🌡️)

Temperatura da água

Operação de 5°C a 45°C

(🏠)

Instalação

É instalada dentro da água

(📏)

Pressão máx. de sucção

20 mca



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (Nominal)	60 Hz							50 Hz							PESO (kg)
		PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			
		W	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	F.P.	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	
MB63E0075A/MP	300	90	9,0	3,8	63	220	1,40	0,95	66	6,6	3,5	58	220	1,35	0,97	3,60

