

Linha **PRESSURIZAÇÃO**
Água fria



PRESSURIZADOR COM FLUXOSTATO INTERNO

Experimente o máximo de conforto e desempenho com o Pressurizador com Fluxostato Interno. Projetado para pressurizar sistemas de água, ele aciona automaticamente ao detectar o fluxo em pontos de consumo.

(24)
MESES

Garantia
Contra defeitos de fabricação

(IP65)

Proteção IP65
Protegida contra poeira e resistente a jatos d'água

(⚡)

Potências
1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1,0 CV

(🌡️)

Temperatura da água
Operação de 5°C a 45°C

(🔌)

Instalação
Abaixo do nível do reservatório

(📏)

Pressão máx. de sucção
8 mca

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)													Qt. de pontos de maior consumo (até)
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26		
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO / RECALQUE	VAZÃO (L/min)													
MB63E0020A	MB63E0023A	1/4	159	15,9	1" NPT int. (gás)	80	68	57	43	32	18	0						2	
MB63E0021A	MB63E0024A	1/3	173	17,3		88	78	67	55	43	28	15	0					3	
MB63E0022A	MB63E0025A	1/2	200	20,0		93	83	75	60	50	42	27	10	0				4	
MB71E0020A5	MB71E0026A5	3/4	234	23,4			112	103	93	82	70	58	47	32	13	0		5	
MB71E0021A5	MB71E0027A5	1,0	246	24,6			120	112	102	92	82	70	57	43	25	5	0	6	

