

# Linha PRESSURIZAÇÃO

## Água fria

## PRESSURIZADORES PARA ÁGUA FRIA

Por meio de um sistema único e inovador, os Pressurizadores e Minipressurizadores Impulse Press de água fria proporcionam maior silêncio durante a sua utilização. Com acionamento automático, pressurizam pontos de consumo no mesmo nível, acima ou abaixo do reservatório d'água. Permitem o uso com pouca vazão e, além disso, os pressurizadores desligam-se automaticamente em caso de falta de água.

**(24)**  
MESES

**Garantia**  
Contra defeitos de fabricação

**(IP65)**

**Proteção IP65**  
Protegida contra poeira e resistente a jatos d'água

**(⚡)**

**Potências**  
1/4 - 1/3 - 1/2  
3/4 - 1,0 - 1,5 CV  
350W (Mini)

**(🌡️)**

**Temperatura da água**  
Operação de 5°C a 45°C

**(🔌)**

**Instalação**  
Acima, abaixo ou no nível do reservatório

**(📏)**

**Pressão máx. de sucção**  
20 mca

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*													Peso (kg)					
						ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)																		
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO / RECALQUE	VAZÃO (L/min)																		
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28						
RP42M025-120/AP	RP42M025-220/AP	1/4	156	15,6	1" BSP int. / ext.	69	60	50	38	22	10	0												7,05
RP42M033-120/AP	RP42M033-220/AP	1/3	175	17,5		75	67	60	51	41	25	10	0											7,30
RP42M050-120/AP	RP42M050-220/AP	1/2	200	20,0		78	73	64	56	47	38	22	12	0										7,60
RP42M075-120/AP	RP42M075-220/AP	3/4	235	23,5			82	75	68	61	52	44	34	22	11	0								8,90
RP42M100-120/AP	RP42M100-220/AP	1,0	250	25,0			89	82	75	68	61	52	44	34	22	8	0							9,55
RP42M150-120/AP	RP42M150-220/AP	1,5	270	27,0			94	85	80	74	68	59	49	40	30	18	9	0						9,85

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)										Peso (kg)		
120V	220V	W	kPa	mca	SUCÇÃO	RECALQUE	VAZÃO (L/min)												
							2	4	6	8	10	12	14	16					
MB63E0008AMP/PREL	MB63E0009AMP/PREL	350	145	14,5	3/4" NPT int.	1" BSP ext.	42	39	33	29	22	9	3	0					4,90

