

NÁUTICAS 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1,5 CV e NÁUTICAS 155, 220 E 270 W

As motobombas náuticas são inteiramente seladas com proteção IP68 e fabricadas com polímeros de engenharia HPP (High Performance Polymer), são resistentes à corrosão e podem ficar submersas em até 1 metro de profundidade em água.

As motobombas náuticas fazem a circulação da água do mar para realizar a troca de calor do sistema de ar condicionado de embarcações fechadas.

(12)
MESES

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

(IP68)

Proteção IP68

Resistente à
submersão
em água

(⚡)

Potência

155 - 220 - 270 W
1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1 - 1,5 CV

(🌡️)

**Temperatura
da água**

Operação
de 5°C a 45°C

(📏)

**Pressão máx.
de sucção**
8 mca

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

MODELO	POTÊNCIA (Nominal)	60 Hz							50 Hz							PES
		PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			
		W	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	F.P.	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	
SMP250BR	155	42	4,2	1,3	21	120	1,60	0,93	32	3,2	1,1	18	120	1,45	0,96	3,48
SMP250ZBR						220	0,82	0,93					220	0,75	0,96	
SMP500BR	220	60	6,0	2,3	39	120	2,65	0,99	44	4,4	2,0	34	120	2,55	0,99	3,55
SMP500ZBR						220	1,35	0,95					220	1,30	0,98	
SMP1000BR	270	85	8,5	3,9	65	120	3,00	0,98	66	6,6	3,5	58	120	2,70	0,99	3,60
SMP1000ZBR						220	1,55	0,94					220	1,35	0,97	

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

MODELO	60 Hz								PE
	POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			
	CV	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	F.P.	
SMP1100BR	1/4	159	15,9	4,8	80	120	4,40	0,98	4
SMP1100ZBR						220	2,40	0,99	
SMP1200BR	1/3	173	17,3	5,3	88	120	5,20	0,98	4
SMP1200ZBR						220	2,80	0,99	
SMP1500BR	1/2	200	20,0	5,6	93	120	6,00	0,97	5
SMP1500ZBR						220	3,10	0,99	

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

MODELO	POTÊNCIA (Nominal)	60 Hz							50 Hz							PES kg
		PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			PRESSÃO Máx.		VAZÃO Máx.		ELÉTRICA			
	CV	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	F.P.	kPa	mca	m³/h	L/min	V	A	F.P.	
SMP1800BR	3/4	234	23,4	6,7	112	120	8,10	0,99	172	17,2	5,5	92	115	7,50	0,92	6,7
SMP1800ZBR						220	3,90	0,99					230	3,10	0,99	
SMP3000BR	1,0	246	24,6	7,2	120	120	8,70	0,99	180	18,0	5,8	97	115	8,00	0,87	7,0
SMP3000ZBR						220	4,80	0,99					230	4,70	0,80	
SMP4000BR	1,5	268	26,8	7,6	127	120	9,30	0,97	195	19,5	6,1	101	115	8,30	0,92	8,1
SMP4000ZBR						220	5,20	0,97					230	5,10	0,88	

